

**Typenangabe**

Bodenleuchte

Materialen und Farben

Natur Aluminiumdraht Kugel (Kabel grau) oder matt gold anodisiert (Kabel gold), Dimmer schwarz

Lichtquelle

Ø 30 cm

LED Leuchtmittel G4 12V DC 8x1W / Energieklasse G / Lumen 600 / K 2700 / CRI 80

Ø 50 cm

LED Leuchtmittel G4 12V DC 10x1W / Energieklasse G / Lumen 750 / K 2700 / CRI 80

Ø 70 cm

LED Leuchtmittel G4 12V DC 15x1W / Energieklasse G / Lumen 1125 / K 2700 / CRI 80

Ø 100 cm

LED Leuchtmittel G4 12V DC 20x1W / Energieklasse G / Lumen 1500 / K 2700 / CRI 80

Stromversorgung 110-240V* Plug Driver/Netzteil mit Fuß Dimmer (memory last step)

*Der Plug Driver 110-240V wird nur mit dem elektrischen Stecker geliefert, der für den Referenzmarkt geeignet ist. Bitte nennen Sie in der Bestellung, ob das Ziel des Produkts von Ihrem Standard abweicht.

Maße



Kugel Ø 30, 50, 70, 100 cm
Kabel von Kugel bis Dimmer 170 cm
Kabel von Dimmer bis Plug Driver 180 cm

Code

F3L	Ø 30 cm / aluminium
F3LG	Ø 30 cm / gold
F5L	Ø 50 cm / aluminium
F5LG	Ø 50 cm / gold
F7L	Ø 70 cm / aluminium
F7LG	Ø 70 cm / gold
F10L	Ø 100 cm / aluminium
F10LG	Ø 100 cm / gold