



Typenangabe	Hängeleuchte
Materialien und Farben	Baldachin Stahl satiniert, Schirme aus Aluminiumdraht
Lichtquelle	LED Leuchtmittel G4 12V DC 1x max 1W / Nennleistung 0,8W / Energieklasse G / Lumen 69 / K 2700 / CRI 80 <u>Lichtquelle EPREL registriert, klick hier</u>
Stromversorgung	220-240V LED Driver 12V DC Triac/IGBT dimmbar (110V verfügbar mit Driver nicht dimmbar)

Maße



Kugel Ø 10 cm
H nicht regulierbar / Jack Verbindung
Baldachin Quadrat
30x30/60x60 cm
Baldachin Rund
Ø 40/78 cm

Verfügbar auf Anfrage mit Basen in verschiedenen Größen und Ausführungen, mit variabler Anzahl von Pendeln und individuellen Höhen.

Code Baldachin quadrat

CSL3QL	3x Sweet Light Aluminium / Baldachin 30x30 cm / H max 180 cm
CSL5QL	5x Sweet Light Aluminium / Baldachin 30x30 cm / H max 180 cm
CSL7QL	7x Sweet Light Aluminium / Baldachin 60x60 cm / H max 180 cm
CSL15QL	15x Sweet Light Aluminium / Baldachin 60x60 cm / H max 300 cm

Code Baldachin rund

CSL7CL	7x Sweet Light Aluminium / Baldachin Ø 40 cm / H max 180 cm
CSL10CL	10x Sweet Light Aluminium / Baldachin Ø 78 cm / H max 180 cm
CSL20CL	20x Sweet Light Aluminium / Baldachin Ø 78 cm / H max 300 cm
CSL35CL	35x Sweet Light Aluminium / Baldachin Ø 78 cm / H max 400 cm