



Typenangabe	Hängeleuchte
Materialen und Farben	<p>Metal Base schwarz; Stahlöffel LED-Halterung</p> <p>Ø 40/60/80 cm Aluminium Halbkugel, mit innen reliefförmige Oberfläche mit Gold/Silber/Kupferfarbige Folie beschichtet, außen matt schwarz</p> <p>Ø 100 cm Fiberglas Halbkugel, mit innen reliefförmige Oberfläche mit Gold/Silber/Kupferfarbige Folie beschichtet, außen matt schwarz</p>
Lichtquelle	<p>Ø 40/60 cm LED-board 24V DC / 2x3,9W / Energieklasse F / Lumen 840 / K 2700 / CRI 80</p> <p>Ø 80/100 cm LED-board 24V DC / 4x3,9W / Energieklasse F / Lumen 1680/ K 2700 / CRI 80</p> <p><u>Lichtquelle EPREL registriert, klick hier</u></p>
Stromversorgung	Niedervoltage LED-Driver 24V DC 220-240V Triac dimmbar (110V verfügbar auf Anfrage)

Maße



Base Ø 15×7,5 cm,
Ø 40/60 cm mit 2 Löffeln
Ø 80/100 cm mit 4 Löffeln
Kabellänge 170 cm nach maß kürzbar

Code Ø 40/60 cm	SM24LS	Ø 40 cm / silber
	SM24LG	Ø 40 cm / gold
	SM24LC	Ø 40 cm / kupfer
	SM26LS	Ø 60 cm / silber
	SM26LG	Ø 60 cm / gold
	SM26LC	Ø 60 cm / kupfer

Code Ø 80/100 cm	SM28LS	Ø 80 cm / silber
	SM28LG	Ø 80 cm / gold
	SM28LC	Ø 80 cm / kupfer
	SM210LS	Ø 100 / cm silber
	SM210LG	Ø 100 / cm gold
	SM210LC	Ø 100 / cm kupfer