



<b>Typenangabe</b>	Hängeleuchte
<b>Materialen und Farben</b>	Metal Base schwarz; Stahlöffel LED-Halterung  Ø 40/60/80 cm Aluminium Halbkugel, mit innen reliefförmige Oberfläche mit Gold/Silber/Kupferfarbige Folie beschichtet, außen matt schwarz  Ø 100 cm Fiberglas Halbkugel, mit innen reliefförmige Oberfläche mit Gold/Silber/Kupferfarbige Folie beschichtet, außen matt schwarz
<b>Lichtquelle</b>	Ø 40/60 cm LED-board 24V DC / 2x3,9W / Energieklasse F / Lumen 840 / K 2700 / CRI 80  Ø 80/100 cm LED-board 24V DC / 4x3,9W / Energieklasse F / Lumen 1680 / K 2700 / CRI 80  <a href="#">Lichtquelle <b>EPREL</b> registriert, klick hier</a>
<b>Stromversorgung</b>	Niedervoltage LED-Driver 24V DC 220-240V Triac dimmbar (110V verfügbar auf Anfrage)

## Maße



Base Ø 15×7,5 cm,  
Ø 40/60 cm mit 2 Löffeln  
Ø 80/100 cm mit 4 Löffeln  
Kabellänge 170 cm nach maß kürzbar

---

<b>Code Ø 40/60 cm</b>	SM24LS	Ø 40 cm / silber
	SM24LG	Ø 40 cm / gold
	SM24LC	Ø 40 cm / kupfer
	SM26LS	Ø 60 cm / silber
	SM26LG	Ø 60 cm / gold
	SM26LC	Ø 60 cm / kupfer

---

<b>Code Ø 80/100 cm</b>	SM28LS	Ø 80 cm / silber
	SM28LG	Ø 80 cm / gold
	SM28LC	Ø 80 cm / kupfer
	SM210LS	Ø 100 / cm silber
	SM210LG	Ø 100 / cm gold
	SM210LC	Ø 100 / cm kupfer