

**Typenangabe**

Hängeleuchte

**Materialien und Farben**

transparentes, grünes, amber/bernsteinfarbenes Glas; Stahl-Tragseil mit transparenter Sicherheitskugel; Grau/Transparent Stromkabel

**Lichtquelle**

LED Leuchtmittel G4 12V DC 1x max 1W / Nennleistung 0,8W / Energieklasse G / Lumen 69 / K 2700 / CRI 80 / Schutzklasse IP65

Lichtquelle **EPREL** registriert, [klick hier](#)

HINWEIS: IP-Spezifikationen - Lampenfassung IP65 (nicht gegen Eintauchen geschützt); Kabel IP68.

**Stromversorgung**

12V DC Driver nicht inklusiv

**Abmessungen**

Glas H 10×7 cm ca.  
Kabellänge 300 cm  
nach maß kürzbar

<b>Code</b>	MRS	transparent
	MRSA	amber
	MRSGR	grün

---

<b>Zusätzliche Teile für Gel Box System</b>	ED6	Driver 10W 12V DC 220-240V IP67 nicht dimmbar (max 9 Leuchte)
	MB1	Mini Gel Box IP68 (max 2 Verbindungen Verbindungsklemmen inkl.)
	MB2	Mini Gel Box IP68 (max 6 Verbindungen Verbindungsklemmen inkl.)
	KP1	Verlängerungskabel-Kit 5 Mt mit Mini Gel Box IP68 (max 1 Leuchte)

---

<b>Zusätzliche Teile für Quick Connectors System</b>	ED6CR	Driver 10W 12V DC 220-240V IP67 nicht dimmbar mit Quick Connectors (max 9 Leuchte)
	CRM	Multiple Quick Connector IP68 - 1 IN & 5 OUT (max 5 Verbindungen)
	CRS	Single Quick Connector IN IP68
	KP2	Verlängerungskabel-Kit 5 Mt mit Quick Connectors IP68 (max 1 Leuchte)

---