




Designer	Maurizio Quargnale in Zusammenarbeit mit Catellani & Smith Products Development Team
Typenangabe	Stehleuchte
Materialen und Farben	Opalglaszylinder mit metallischem, schwarz lackiertem Stiel. HINWEIS: Die Stiele der Syphasera-Kollektion sind aus Metall gefertigt und für den Außenbereich mit schwarzem Lack geschützt.
Lichtquelle	LED Leuchtmittel G4 12Vdc 1x0,8W / Energieklasse G / Lumen 75 / K 2700 / CRI 80 / protection grade IP65 <u>Lichtquelle EPREL registriert, klick hier</u> HINWEIS: IP-Spezifikationen - Lampenfassung IP65 (nicht geschützt gegen Eintauchen); Kabel und Steckverbinder IP68; nicht auf Salznebelbeständig.
Stromversorgung	12Vdc driver nicht inklusiv

Maße



Opalglaszylinder mit Halterung
Ø 1,5 x H 21 cm
H tot. 65 cm (Kabel 255 cm)
H tot. 80 cm (Kabel 240 cm)
H tot. 110 cm (Kabel 210 cm)
H tot. 140 cm (Kabel 180 cm)

Code	SYS65	H 65 cm
	SYS80	H 80 cm
	SYS110	H 110 cm
	SYS140	H 140 cm

Zubehör für das Gel-Box-System	ED6	driver 10W 12V DC 220-240V IP67 not dimmable (max 9 lamps)
	MB1	mini gel box IP68 (max 2 connections, connector included)
	MB2	mini gel box IP68 (max 6 connections, connector included)
	KP1	extension kit 5 mt with mini gel box IP68 (max 1 lamp)

Zubehör für Quick-Connector-System	ED6CR	driver 10W 12V DC 220-240V IP67 not dimmable with quick connectors (max 9 lamps)
	CRM	multiple quick connector IP68 - 1 IN & 5 OUT (max 5 connections)
	CRS	single quick connector IN IP68
	KP2	extension kit 5 mt with quick connectors IP68 (max 1 lamp)
