



**Tipo** lámpara de pared

**Materiales y colores** hemisferio de vidrio transparente o verde con superficie irregular, varillas de latón

**Fuente de luz** 230V: módulo LED 1x17W atenuable/ potencia nominal 17W / clase energética A + / lúmenes 1650 / K 3200\* / CRI 80 / grado de protección IP64

fuentes de luz no registradas EPREL \*Los módulos LED suministrados para Medousê F y W tienen una temperatura de inicio de 2.700K, tal como se indica en las hojas de datos del fabricante. Para su uso en exteriores, posteriormente se aplica una resina protectora que aumenta la temperatura de color en 500K (CCT correlated colour temperature), llegando a aproximadamente 3.200K. En este momento, no es posible suministrar LEDs con una temperatura de color diferente a esta.

**Alimentación** 110V o 240V

## Dimensiones



semiesfera Ø 30 cm aprox.  
Alt. total con varillas incluidas 44 cm

---

<b>Código de</b>	MD3P	verde/detalles en latón
<b>pedido</b>	MD3PTR	transparente/detalles en latón

---

CATELLANI & SMITH SRL  
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG  
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163,  
RIPRODUZIONE RISERVATA © CATELLANI & SMITH

