


Tipo	lámpara de pie
Materiales y colores	vidrio transparente, verde o ámbar; cable de alimentación gris/transparente
Fuente de luz	<p>bombilla LED G4 12Vdc 1x 0,8W / potencia nominal 0,8W / clase energética G / lúmenes 69 / K 2700 / CRI 80 / grado de protección IP65</p> <p><u>fuente de luz registrada EPREL, haga clic aquí</u> NOTA: especificaciones IP - portalámparas IP65 (no sumergible); cables IP68.</p>
Alimentación	transformador de 12Vdc no incluido
Dimensiones	<p>vidrio 10x7 cm aprox. anchura de cable 300 cm</p> 

Código de pedido

MR0 transparente
MR0A ámbar
MR0GR verde

Accesorios para el sistema gel box

ED6 driver 10W 12Vdc 220-240V IP67 no atenuable (9 lámparas máx)
MB1 mini gel box MB1 IP68 (máx 2 conexiones, conectores incluidos)
MB2 mini gel box IP68 (máx 6 conexiones, conectores incluidos)
KP1 kit de extensión de 5 m con mini gel box IP68 (máx. 1 lámpara)

Accesorios para sistema de conectores rápidos

ED6CR driver 10W 12Vdc 220-240V IP67 no atenuable con conectores rápidos (9 lámparas máx)
CRM conector rápido múltiple IP68 - 1 IN & 5 OUT (máx.imo 5 conexiones)
CRS conector rápido IN IP68 simple
KP2 kit de extensión de 5 m con conectores rápidos IP68 (máx. 1 lámpara)

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163,
RIPRODUZIONE RISERVATA © CATELLANI & SMITH

