




Tipo	lámpara de pie
Materiales y colores	vidrio transparente, verde o ámbar; tallos en acero. NOTA: los tallos de la colección More son de acero zincado. Son aptas para exteriores, pero no son resistentes a la inmersión.
Fuente de luz	bombilla LED G4 12Vdc 1x 0,8W / potencia nominal 0,8W / clase energética G / lúmenes 69 / K 2700 / CRI 80 / grado de protección IP65 <u>fuente de luz registrada EPREL, haga clic aquí</u> NOTA: especificaciones IP - portalámparas IP65 (no sumergible); cables IP68.
Alimentación	transformador de 12Vdc no incluido

Dimensiones



vidrio H 10x7 cm aprox.
Alt. 70 cm (cable 210 cm)
Alt. 100 cm (cable 170 cm)
Alt. 130 cm (cable 150 cm)

Código de pedido

MR70	Alt. 70 cm / transparente
MR70GR	Alt. 70 cm / verde
MR70A	Alt. 70 cm / ámbar
MR100	Alt. 100 cm / transparente
MR100GR	Alt. 100 cm / verde
MR100A	Alt. 100 cm / ámbar
MR130	Alt. 130 cm / transparente
MR130GR	Alt. 130 cm / verde
MR130A	Alt. 130 cm / ámbar

Accesorios de soporte (la placa o la estaca son necesarias para el montaje)

MSMP	placa de soporte 32x32x32 cm (3 lámparas)
MPT	estaca 25 cm

Accesorios para el sistema gel box

ED6	driver 10W 12Vdc 220-240V IP67 no atenuable (9 lámparas máx)
MB1	mini gel box MB1 IP68 (máx 2 conexiones, conectores incluidos)
MB2	mini gel box IP68 (máx 6 conexiones, conectores incluidos)
KP1	kit de extensión de 5 m con mini gel box IP68 (máx 1 lámpara)

Accesorios para sistema de conectores rápidos

ED6CR	driver 10W 12Vdc 220-240V IP67 no atenuable con conectores rápidos (9 lámparas máx)
CRM	conector rápido múltiple IP68 - 1 IN & 5 OUT (máx 5 conexiones)
CRS	conector rápido IN IP68 simple
KP2	kit de extensión de 5 m con conectores rápidos IP68 (máx 1 lámpara)