



Tipo	lámpara colgante
Materiales y colores	vidrio transparente, verde o ámbar; cable de soporte de acero con esfera de seguridad transparente; cable de alimentación gris/transparente
Fuente de luz	<p>bombilla LED G4 12V DC 1x max 1W / potencia nominal 0,8W / clase energética G / lúmenes 69 / K 2700 / CRI 80 / grado de protección IP65</p> <p><u>fuente de luz registrada EPREL, haga clic aquí</u> NOTA: especificaciones IP - portalámparas IP65 (no sumergible); cables IP68.</p>
Alimentación	transformador de 12V DC no incluido
Dimensiones	 <p>vidrio Alt. 10x 7 cm aprox. anchura de cable 300 cm cortable a medida</p>

Código de pedido

MRS transparente
MRSA ámbar
MRSGR verde

Accesorios para el sistema gel box

ED6 driver 10W 12V DC 220-240V IP67 no atenuable (9 lámparas máx.)
MB1 mini gel box MB1 IP68 (máx.2 conexiones, conectores incluidos)
MB2 mini gel box IP68 (máx.6 conexiones, conectores incluidos)
KP1 kit de extensión de 5 m con mini gel box IP68 (máx. 1 lámpara)

Accesorios para sistema de conectores rápidos

ED6CR driver 10W 12V DC 220-240V IP67 no atenuable con conectores rápidos (9 lámparas máx.)
CRM conector rápido múltiple IP68 - 1 IN & 5 OUT (máx.imo 5 conexiones)
CRS conector rápido IN IP68 simple
KP2 kit de extensión de 5 m con conectores rápidos IP68 (máx. 1 lámpara)

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH

