



Tipo	lámpara colgante
Materiales y colores	vidrio transparente, verde o ámbar; cable de soporte de acero con esfera de seguridad transparente; cable de alimentación gris/transparente
Fuente de luz	bombilla LED G4 12V DC 1x max 1W / potencia nominal 0,8W / clase energética G / lúmenes 69 / K 2700 / CRI 80 / grado de protección IP65 <u>fuente de luz registrada EPREL, haga clic aquí</u> NOTA: especificaciones IP - portalámparas IP65 (no sumergible); cables IP68.
Alimentación	transformador de 12V DC no incluido
Dimensiones	 vidrio Alt. 10x 7 cm aprox. anchura de cable 300 cm cortable a medida

Código de pedido	MRS	trasparente
	MRSA	ámbar
	MRSGR	verde
<hr/>		
Accesorios para el sistema gel box	ED6	driver 10W 12V DC 220-240V IP67 no atenuable (9 lámparas máx.)
	MB1	mini gel box MB1 IP68 (máx.2 conexiones, conectores incluidos)
	MB2	mini gel box IP68 (máx.6 conexiones, conectores incluidos)
	KP1	kit de extensión de 5 m con mini gel box IP68 (máx. 1 lámpara)
<hr/>		
Accesorios para sistema de conectores rápidos	ED6CR	driver 10W 12V DC 220-240V IP67 no atenuable con conectores rápidos (9 lámparas máx.)
	CRM	conector rápido múltiple IP68 - 1 IN & 5 OUT (máx.imo 5 conexiones)
	CRS	conector rápido IN IP68 simple
	KP2	kit de extensión de 5 m con conectores rápidos IP68 (máx. 1 lámpara)