



| | |
|-----------------------------|--|
| Tipo | lámpara colgante |
| Materiales y colores | vidrio transparente, verde o ámbar; cable de soporte de acero con esfera de seguridad transparente; cable de alimentación gris/transparente |
| Fuente de luz | <p>bombilla LED G4 12V DC 1x max 1W / potencia nominal 0,8W / clase energética G / lúmenes 69 / K 2700 / CRI 80 / grado de protección IP65</p> <p><u>fuente de luz registrada EPREL, haga clic aquí</u> NOTA: especificaciones IP - portalámparas IP65 (no sumergible); cables IP68.</p> |
| Alimentación | transformador de 12V DC no incluido |
| Dimensiones |  <p>vidrio Alt. 10x 7 cm aprox. anchura de cable 300 cm cortable a medida</p> |

| | | |
|--|-------|---|
| Código de pedido | MRS | trasparente |
| | MRSA | ámbar |
| | MRSGR | verde |
| <hr/> | | |
| Accesorios para el sistema gel box | ED6 | driver 10W 12V DC 220-240V IP67 no atenuable (9 lámparas máx.) |
| | MB1 | mini gel box MB1 IP68 (máx.2 conexiones, conectores incluidos) |
| | MB2 | mini gel box IP68 (máx.6 conexiones, conectores incluidos) |
| | KP1 | kit de extensión de 5 m con mini gel box IP68 (máx. 1 lámpara) |
| <hr/> | | |
| Accesorios para sistema de conectores rápidos | ED6CR | driver 10W 12V DC 220-240V IP67 no atenuable con conectores rápidos (9 lámparas máx.) |
| | CRM | conector rápido múltiple IP68 - 1 IN & 5 OUT (máx.imo 5 conexiones) |
| | CRS | conector rápido IN IP68 simple |
| | KP2 | kit de extensión de 5 m con conectores rápidos IP68 (máx. 1 lámpara) |