



**Designer** Maurizio Quagnale, en colaboración con Team Sviluppo Prodotto (equipo de desarrollo del producto) de Catellani & Smith

**Tipo** lámpara de pie

**Materiales** esfera de vidrio transparente o irregular, tallo de metal laqueado negro, detalles en latón


NOTA: los tallos de la colección Syphasfera son de metal laqueado negro para exterior.

**Fuente de luz** bombilla LED G4 12Vdc 1x0,8W / clase energética F / lúmenes 67 / K 2700 / CRI 80 / grado de protección IP65

[fuente de luz registrada EPREL, haga clic aquí](#) NOTA: especificaciones IP - portalámparas IP65 (no sumergible); cables y conexiones IP68; no resistente a la niebla salina.

**Alimentación** transformador de 12Vdc no incluido

## Dimensiones



cilindro con supporto  
Ø 1,5 x H 21 cm  
Alt. total 65 cm (cable 255 cm)  
Alt. total 80 cm (cable 240 cm)  
Alt. total 110 cm (cable 210 cm)  
Alt. total 140 cm (cable 180 cm)

---

### Código de pedido

SYS65 H 65 cm  
SYS80 H 80 cm  
SYS110 H 110 cm  
SYS140 H 140 cm

---

### Accesorios para el sistema gel box

ED6 driver 10W 12V DC 220-240V IP67 no atenuable (9 lámparas máx)  
MB1 mini gel box MB1 IP68 (máx 2 conexiones, conectores incluidos)  
MB2 mini gel box IP68 (máx 6 conexiones, conectores incluidos)  
KP1 kit de extensión de 5 m con mini gel box IP68 (máx 1 lámpara)

---

### Accesorios para sistema de conectores rápidos

ED6CR driver 10W 12V DC 220-240V IP67 no atenuable con conectores rápidos (9 lámparas máx)  
CRM conector rápido múltiple IP68 - 1 IN & 5 OUT (máx 5 conexiones)  
CRS conector rápido IN IP68 simple  
KP2 kit de extensión de 5 m con conectores rápidos IP68 (máx 1 lámpara)