




<b>Tipo</b>	lámpara de pie
<b>Materiales y colores</b>	<p>tallo y detalles de latón natural, lente de vidrio</p> <p>NOTA: los tallos de Syphaduepassi son de latón aptos para exteriores, pero no resistentes a la inmersión.</p>
<b>Fuente de luz</b>	<p>bombilla LED G4 12Vdc 1x0,8W / potencia nominale 0,8W / clase energética F / lúmenes 67 / K 2700 / CRI 80 / grado de protección IP65</p> <p><u><a href="#">fuente de luz registrada EPREL, haga clic aquí</a></u></p> <p>NOTA: especificaciones IP - portalámparas IP65 (no sumergible); cables y conexiones IP68; no resistente a la niebla salina.</p>
<b>Alimentación</b>	driver de 12Vdc no incluido

## Dimensiones



Alt. total 45 cm, cable 225 cm

Alt. total 75 cm, cable 195 cm

---

### Código de pedido

SYD45 Alt. 45 cm

SYD75 Alt. 75 cm

---

### Accesorios para el sistema gel box

ED6 driver 10W 12Vdc 220-240V IP67 no atenuable (9 lámparas máx.)

MB1 mini gel box MB1 IP68 (máx.2 conexiones, conectores incluidos)

MB1 mini gel box IP68 (máx.6 conexiones, conectores incluidos)

KP1 kit de extensión de 5 m con mini gel box IP68 (máx. 1 lámpara)

---

### Accesorios para sistema de conectores rápidos

ED6CR driver 10W 12Vdc 220-240V IP67 no atenuable con conectores rápidos (9 lámparas máx.)

CRM conector rápido múltiple IP68 - 1 IN & 5 OUT (máx.imo 5 conexiones)

CRS conector rápido IN IP68 simple

KP2 kit de extensión de 5 m con conectores rápidos IP68 (máx. 1 lámpara)