

**Materiales y colores**

esfera de alambre de aluminio natural con transformador resinado IP67 alojado en carcasa negra

**Fuente de luz**

Ø 50 cm

bombilla LED IP65 G4 12V DC 8x0,8W / clase energética G / lúmenes 552 / K 2700 / CRI 80

Ø 70 cm

bombilla LED IP65 G4 12V DC 16x0,8W / clase energética G / lúmenes 1104 / K 2700 / CRI 80

Ø 100 cm

Bombilla LED IP65 12V DC 20x0,8W / clase energética G / lúmenes 1380 / K 2700 / CRI 80

[fuente de luz registrada \*\*EPREL\*\*, haga clic aquí](#)

**Alimentación**

transformador de resina 12V 220-240V IP67 no atenuable (110V disponible por encargo) con caja cilíndrica negra

## Dimensiones



esfera Ø 50/70/100 cm,  
box Ø 5×20 cm,  
cable 12V 450 cm,  
cable 230V (UE o CH) 200 cm

---

**Código de pedido** F5IPL Ø 50 cm  
F7IPL Ø 70 cm  
F10IPL Ø 100 cm

---

CATELLANI & SMITH SRL  
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG  
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163,  
RIPRODUZIONE RISERVATA © CATELLANI & SMITH