

**Materiales y colores**

esfera de alambre de aluminio natural con transformador resinado IP67 alojado en carcasa negra

Fuente de luz

Ø 50 cm

bombilla LED IP65 G4 12V DC 8x0,8W / clase energética G / lúmenes 552 / K 2700 / CRI 80

Ø 70 cm

bombilla LED IP65 G4 12V DC 16x0,8W / clase energética G / lúmenes 1104 / K 2700 / CRI 80

Ø 100 cm

Bombilla LED IP65 12V DC 20x0,8W / clase energética G / lúmenes 1380 / K 2700 / CRI 80

[fuente de luz registrada **EPREL**, haga clic aquí](#)

Alimentación

transformador de resina 12V 220-240V IP67 no atenuable (110V disponible por encargo) con caja cilíndrica negra

Dimensiones



esfera Ø 50/70/100 cm,
box Ø 5x20 cm,
cable 12V 450 cm,
cable 230V (UE o CH) 200 cm

Código de pedido F5IPL Ø 50 cm
F7IPL Ø 70 cm
F10IPL Ø 100 cm

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163,
RIPRODUZIONE RISERVATA © CATELLANI & SMITH