



Tipo	lámpara colgante
Materiales y colores	estructura de alambre de aluminio natural con base de metal niquelado (versiones en aluminio anodizado dorado disponibles por encargo)
Fuente de luz	mod. A bombilla LED G4 12Vdc 24x 0,8W / clase energética G / lúmenes 1656 / K 2700 / CRI 80 mod. E bombilla LED G4 12Vdc 36x 0,8W / clase energética G / lúmenes 2484 / K 2700 / CRI 8 mod. F bombilla LED G4 12Vdc 44x 0,8W / clase energética G / lúmenes 3036 / K 2700 / CRI 80
Alimentación	driver 12Vdc 110V o 240V Triac atenuable (mod. A 110V disponible con transformador non atenuable)

Dimensiones



mod. A
120x50x35 cm aprox.
base Ø 21x10,5 cm

—

mod. E
200x80x50 cm aprox.
base Ø 21x10,5 cm

—

mod. F
240x140x50cm cm aprox.
base Ø 21x10,5 cm

cable suspensión 170 cm recortable a medida
medidas alternativas disponibles por encargo

Código de pedido	FNVAL mod. A / 120x50x35 cm
	FNVEL mod. E / 200x80x50 cm
	FNVFL mod. F / 240x140x50 cm

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163,
RIPRODUZIONE RISERVATA © CATELLANI & SMITH



Catellani & Smith