



<b>Tipo</b>	lámpara colgante
<b>Materiales y colores</b>	<p>base de metal negro; cuchara portalámparas de acero</p> <p>Ø 40/ 40/80 cm semiesfera de aluminio con superficie interna irregular revestida de lámina dorada / plateada / de cobre, exterior negro mate</p> <p>Ø 100 cm semiesfera de fiberglass con superficie interna irregular revestida de lámina dorada / plateada / de cobre, exterior negro mate</p>
<b>Fuente de luz</b>	<p>Ø 40/60 cm módulo LED 24V DC / 2x3,9W / clase energética F / lúmenes 860 / K 2700 / CRI 80</p> <p>Ø 80/100 cm módulo LED 24V DC / 4x3,9W / clase energética F / lúmenes 1680 / K 2700 / CRI 80</p> <p><u>fuentes de luz registrada <b>EPREL</b>, haga clic aquí</u></p>

## Alimentación

driver 24V DC de bajo voltaje 220-240V Triac atenuable  
(110V disponible por encargo)

## Dimensiones



base Ø 15x7,5 cm,  
Ø 40/60 cm con 2 cucharas  
Ø 80/100 cm con 4 cucharas  
cable suspensión 170 cm cortado a medida

### Código de pedido Ø 40/ 60

SM24LS Ø 40 cm / plata  
SM24LG Ø 40 cm / oro  
SM24LC Ø 40 cm/ cobre  
SM26LS Ø 60 cm / plata  
SM26LG Ø 60 cm / oro  
SM26LC Ø 60 cm/ cobre

### Código de pedido Ø 80/ 100

SM28LS Ø 80 cm / plata  
SM28LG Ø 80 cm / oro  
SM28LC Ø 80 cm/ cobre  
SM210LS Ø 100 / plata  
SM210LG Ø 100 / oro  
SM210LC Ø 100/ cobre