



Tipo	lámpara de pared
Materiales	estructura de metal, difusor de fiberglass
Fuente de luz	Led intercambiable 2x1W / potencia nominal: 2W 350mA / clase energética: D / lúmenes: 280 / K 2700 / CRI 80 fuente de luz registrada EPREL, haga clic aquí
Alimentación	driver de 350 mA 110V o 240V no regulable (versión regulable disponible bajo pedido)

Dimensiones



PostKrisi 40
base Ø 9×3,5 cm,
difusor Ø 40 cm
Alt. subasta 60 cm, saliente 25 cm



PostKrisi 21
base Ø 9×3,5 cm,
difusor Ø 21 cm
Alt. total 23 cm,
saliente 14 cm

Código de pedido 21	PKP21LN	Ø 21 cm/ natural
	PKP21LW	Ø 21 cm/ blanco
	PKP21LG	Ø 21 cm / oro
	PKP21LS	Ø 21 cm / plata

Código de pedido 40	PKP40LW	Ø 40 cm/ blanco
	PKP40LG	Ø 40 cm / oro
	PKP40LS	Ø 40 cm / plata

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH