

**Designer (esfera de vidrio transparente)**

Maurizio Quagnale, en colaboración con Team Sviluppo Prodotto (equipo de desarrollo del producto) de Catellani & Smith

**Tipo**

lámpara de pie

**Materiales**

esfera de vidrio transparente o irregular, tallo de metal laqueado negro, detalles en latón

NOTA: los tallos de la colección Syphasfera son de metal laqueado negro para exterior.

**Fuente de luz**

bombilla LED G4 12Vdc 1x0,8W / potencia nominal 0,8W / clase energética G / lúmenes 69 / K 2700 / CRI 80 / grado de protección IP65


fuentes de luz registradas **EPREL**, haga clic aquí

NOTA: especificaciones IP - portalámparas IP65 (no sumergible); cables y conexiones IP68; no resistente a la niebla salina.

**Alimentación**

driver 12Vdc no incluido

## Dimensiones



esfera Ø 8 cm  
Alt. total 60 cm (cable 255 cm)  
Alt. total 75 cm (cable 240 cm)  
Alt. total 105 cm (cable 210 cm)  
Alt. total 135 cm (cable 180 cm)

## Código de pedido

SYF60	Alt. 60 cm / vidrio
SYF60I	Alt. 60 cm / vidrio irregular
SYF75	Alt. 75 cm / vidrio
SYF75I	Alt. 75 cm / vidrio irregular
SYF105	Alt. 105 cm / vidrio
SYF105I	Alt. 105 cm / vidrio irregular
SYF135	Alt. 135 cm / vidrio
SYF135I	Alt. 135 cm / vidrio irregular

## Accesorios para el sistema gel box

ED6	driver 10W 12Vdc 220-240V IP67 no atenuable (9 lámparas máx)
MB1	mini gel box MB1 IP68 (máx 2 conexiones, conectores incluidos)
MB2	mini gel box IP68 (máx 6 conexiones, conectores incluidos)
KP1	kit de extensión de 5 m con mini gel box IP68 (máx 1 lámpara)

## Accesorios para sistema de conectores rápidos

ED6CR	driver 10W 12Vdc 220-240V IP67 no atenuable con conectores rápidos (9 lámparas máx)
CRM	conector rápido múltiple IP68 - 1 IN & 5 OUT (máx 5 conexiones)
CRS	conector rápido IN IP68 simple
KP2	kit de extensión de 5 m con conectores rápidos IP68 (máx 1 lámpara)