



<b>Type</b>	lampadaire
<b>Matériaux et couleurs</b>	base en fer brut ciré, tubes flexibles modulables en laiton ou nickel
<b>Source lumineuse</b>	ampoule LED E14 230V 15x3,4W / classe énergétique E / 5700 lumen / 2700 K / CRI ≥80  <a href="#">source lumineuse enregistrée <b>EPREL</b>, cliquez ici</a>
<b>Alimentation</b>	220-240V avec variateur de sol (version 110V disponible sur demande, ampoules non fournies)

## Dimensions



Sottovento 15  
base 40×40 cm,  
H fût 58 cm,  
15 tubes flexibles Ø 1,2 x 150 cm,  
H variable 180/200 cm

—  
Sottovento 16  
base 30×30 cm,  
H fût 58 cm,  
16 tubes flexibles Ø 0,85 x 150 cm,  
H variable 180/200 cm

---

### Code de commande Sottovento 15 -16

SVLNC	LED / nickel
SVLBR	LED / laiton
SVNC	halogène / nickel
SVBR	halogène / laiton

---

CATELLANI & SMITH SRL  
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG  
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163,  
RIPRODUZIONE RISERVATA © CATELLANI & SMITH



Catellani & Smith