



<b>Type</b>	suspension
<b>Matériaux et couleurs</b>	écran en fil d'aluminium naturel avec base en métal nickel (version anodisé or disponible sur demande)
<b>Source lumineuse</b>	mod. A ampoule LED G4 12V DC 24x1W / classe énergétique G / 1800 lumen / 2700 K / CRI 80  mod. E ampoule LED G4 12V DC 36x1W / classe énergétique G / 2700 lumen / 2700 K / CRI 80  mod. F ampoule LED G4 12V DC 44x1W / classe énergétique G / 3300 lumen / 2700 K / CRI 80
<b>Alimentation</b>	transformateur 12V DC 110V ou 240V dimmable Triac (mod. A 110V disponible avec transformateur non dimmable)

## Dimensions



mod. A  
120x50x35 cm env.  
base Ø 21x10,5 cm

—

mod. E  
200x80x50 cm env.  
base Ø 21x10,5 cm

—

mod. F  
240x140x50 cm env.  
base Ø 21x10,5 cm

câbles suspension 170 cm pouvant être coupés sur mesure  
mesures alternatives disponibles sur demande

---

<b>Code de commande</b>	FNVAL	mod. A / 120x50x35 cm
	FNVEL	mod. E / 200x80x50 cm
	FNVFL	mod. F / 240x140x50 cm

---

CATELLANI & SMITH SRL  
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG  
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163,  
RIPRODUZIONE RISERVATA © CATELLANI & SMITH

  
Catellani & Smith