



Type	suspension
Matériaux et couleurs	<p>base noire en métal ; cuillère porte-lampe en acier</p> <p>Ø 40/60/80 cm demi-sphère en aluminium avec surface interne irrégulière revêtue en feuille couleur or / argent / cuivre, extérieur noir mat</p> <p>Ø 100 cm demi-sphère en fibre de verre avec surface interne irrégulière revêtue en feuille couleur or / argent / cuivre, extérieur noir mat</p>
Source lumineuse	<p>Ø 40/60 cm carte LED 24V DC / 2x3,9W / classe énergétique F / 840 lumen / 2700 K / CRI 80</p> <p>Ø 80/100 cm carte LED 24V DC / 4x3,9W / classe énergétique F / 1680 lumen / 2700 K / CRI 80</p> <p><u>source lumineuse enregistrée EPREL, cliquez ici</u></p>

Alimentation

transformateur 24V CC à basse tension 220-240V dimmable Triac
(version 110V disponible sur demande)

Dimensions



base Ø 15x7,5 cm,
Ø 40/60 cm avec 2 cuillères,
Ø 80/100 cm avec 4 cuillères,
câbles suspension 170 cm pouvant être coupés sur mesure

Code de commande Ø 40 / 60

SM24LS Ø 40 cm / argent
SM24LG Ø 40 cm / or
SM24LC Ø 40 cm / cuivre
SM26LS Ø 60 cm / argent
SM26LG Ø 60 cm / or
SM26LC Ø 60 cm / cuivre

Code de commande Ø 80 / 100

SM28LS Ø 80 cm / argent
SM28LG Ø 80 cm / or
SM28LC Ø 80 cm / cuivre
SM210LS Ø 100 / argent
SM210LG Ø 100 / or
SM210LC Ø 100 / cuivre