MEDOUSÊ DATASHEET



Type lampe de sol

Matériaux et couleurs

sphère en verre transparent ou vert avec surface irrégulière, détails en aluminium

Source lumineuse

230V: module LED 1x24W dimmable / puissance nominale 24W / classe énergétique E / 2880 lumen / 3200 K* / CRI 80 / indice de protection IP64

*Les modules LED fournis pour Medousê F et W ont une température de départ de 2 700K, comme indiqué dans les fiches techniques du fabricant. Pour leur utilisation en extérieur, une résine protectrice est ensuite appliquée, ce qui augmente la température de couleur de 500K (CCT correlated color temperature), atteignant environ 3 200K. Actuellement, il n'est pas possible de fournir des LED avec une température de couleur différente de celle-ci.

Alimentation

110V ou 240V

Dimensions



sphère Ø 50 cm env. base Ø $16 \times 1,5$ cm poids net 31 kg



sphere Ø 30 cm ca. base Ø $16 \times 1,5$ cm poids net 15 kg

Code de commande

MD3 Ø 30 / vert/détails aluminium

commande MD3TR Ø 30 / transparent/détails aluminium

MD5 Ø 50 / vert/détails aluminium

MD5TR Ø 50 / transparent/détails aluminium

Accessories MSM module support 31x31 cm

MDCV câble prise EU câblé 230V IP65 350 cm

MDCV Cable prise E0 Cable 230V 1803 330

CATELLANI & SMITH SRL VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG CAP. SOC. © 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, RIPRODUZIONE RISERVATA © CATELLANI & SMITH

