



Type	suspension
Matériaux et couleurs	verre transparent, vert ou ambre; câble de support en acier avec sphère de sécurité transparente; câble d'alimentation gris/translucide
Source lumineuse	<p>ampoule LED G4 12V DC 1x max 1W / puissance nominale 0,8W / classe énergétique G / lumen 69 / 2700 K / CRI 80 / indice de protection IP65</p> <p>source lumineuse enregistrée EPREL, cliquez ici NOTE : spécifications IP - porte-ampoule IP65 (non adapté à l'immersion) ; câbles IP68.</p>
Alimentation	transformateur 12V DC non inclus
Dimensions	 <p>verre H 10×7 cm env. longueur câble 300 cm pouvant être coupé sur mesure</p>

Code de commande	MRS	transparent
	MRSA	ambre
	MRSGR	vert

Accessoires pour système gel box	ED6	transformateur 10W 12V DC 220-240V IP67 non dimmable (max. 9 lampes)
	MB1	mini gel box IP68 (max. 2 connexions, connecteurs inclus)
	MB2	mini gel box IP68 (max. 6 connexions, connecteurs inclus)
	KP1	kit rallonge 5 m avec mini gel box IP68 (max. 1 lampe)

Accessoires pour système connecteurs rapides	ED6CR	transformateur 10W 12V DC 220-240V IP67 non dimmable avec connecteurs rapides (max. 9 lampes)
	CRM	connecteur rapide IP68 multiple - 1 IN & 5 OUT (max. 5 connexions)
	CRS	connecteur rapide IN IP68 simple
	KP2	kit rallonge 5 m avec connecteurs rapides IP68 (max. 1 lampe)

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 98.800 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163,
RIPRODUZIONE RISERVATA © CATELLANI & SMITH

