


Type	lampe de sol
Matériaux et couleurs	verre transparent, vert ou ambre ; câble d'alimentation gris/translucide
Source lumineuse	<p>ampoule LED G4 12Vdc 1x 0,8W / puissance nominale 0,8W / classe énergétique G / lumen 69 / 2700 K / CRI 80 / indice de protection IP65</p> <p><u>source lumineuse enregistrée EPREL, cliquez ici</u></p> <p>NOTE : spécifications IP - porte-ampoule IP65 (non adapté à l'immersion) ; câbles IP68.</p>
Alimentation	transformateur 12Vdc non inclus
Dimensions	 <p>verre 10×7 cm env. longueur câble 300 cm</p>

Code de commande	MRO	transparent
	MROGR	vert
	MROA	ambre

Accessoires pour système gel box	ED6	driver 10W 12Vdc 220-240V IP67 non dimmable (max 9 lampes)
	MB1	mini gel box IP68 (max 2 connexions, connecteurs inclus)
	MB2	mini gel box IP68 (max 6 connexions, connecteurs inclus)
	KP1	kit rallonge 5 m avec mini gel box IP68 (max 1 lampe)

Accessoires pour système connecteurs rapides	ED6CR	driver 10W 12Vdc 220-240V IP67 non dimmable avec connecteurs rapides (max 9 lampes)
	CRM	connecteur rapide IP68 multiple - 1 IN & 5 OUT (max 5 connexions)
	CRS	connecteur rapide IN IP68 simple
	KP2	kit rallonge 5 m avec connecteurs rapides IP68 (max. 1 lampe)
