


|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Type</b>                  | lampe de sol  |
| <b>Matériaux et couleurs</b> | verre transparent, vert ou ambre ; câble d'alimentation gris/translucide  |
| <b>Source lumineuse</b>      | <p>ampoule LED G4 12Vdc 1x 0,8W / puissance nominale 0,8W / classe énergétique G / lumen 69 / 2700 K / CRI 80 / indice de protection IP65</p> <p><u><a href="#">source lumineuse enregistrée EPREL, cliquez ici</a></u><br/>NOTE : spécifications IP - porte-ampoule IP65 (non adapté à l'immersion) ; câbles IP68.</p> |
| <b>Alimentation</b>          | transformateur 12Vdc non inclus   |
| <b>Dimensions</b>            |  <p>verre 10×7 cm env.<br/>longueur câble 300 cm</p>   |

|                         |       |             |
|-------------------------|-------|-------------|
| <b>Code de commande</b> | MRO   | transparent |
|                         | MROGR | vert        |
|                         | MROA  | ambre       |

---

|   |     |  |
|---|-----|--|
| <b>Accessoires pour système gel box</b> | ED6 | driver 10W 12Vdc 220-240V IP67 non dimmable (max 9 lampes) |
|   | MB1 | mini gel box IP68 (max 2 connexions, connecteurs inclus)   |
|   | MB2 | mini gel box IP68 (max 6 connexions, connecteurs inclus)   |
|   | KP1 | kit rallonge 5 m avec mini gel box IP68 (max 1 lampe)      |

---

|   |       |   |
|---|-------|---|
| <b>Accessoires pour système connecteurs rapides</b> | ED6CR | driver 10W 12Vdc 220-240V IP67 non dimmable avec connecteurs rapides (max 9 lampes) |
|   | CRM   | connecteur rapide IP68 multiple - 1 IN & 5 OUT (max 5 connexions)                   |
|   | CRS   | connecteur rapide IN IP68 simple  |
|   | KP2   | kit rallonge 5 m avec connecteurs rapides IP68 (max. 1 lampe)                       |

---