



<b>Type</b>	lampe de sol
<b>Matériaux et couleurs</b>	verre transparent, vert ou ambre ; câble d'alimentation gris/translucide
<b>Source lumineuse</b>	<p>ampoule LED G4 12V DC 1x max 1W / puissance nominale 0,8W / classe énergétique G / lumen 69 / 2700 K / CRI 80 / indice de protection IP65</p> <p><a href="#">source lumineuse enregistrée EPREL, cliquez ici</a></p> <p>NOTE : spécifications IP - porte-ampoule IP65 (non adapté à l'immersion) ; câbles IP68.</p>
<b>Alimentation</b>	transformateur 12V DC non inclus
<b>Dimensions</b>	 <p>verre 10x 7 cm env. longueur câble 300 cm</p>

<b>Code de commande</b>	MR0	transparent
	MR0GR	vert
	MR0A	ambre

---

<b>Accessoires pour système gel box</b>	ED6	transformateur 10W 12V CC 220-240V IP67 non dimmable (max. 9 lampes)
	MB1	mini gel box IP68 (max. 2 connexions, connecteurs inclus)
	MB2	mini gel box IP68 (max. 6 connexions, connecteurs inclus)
	KP1	kit rallonge 5 m avec mini gel box IP68 (max. 1 lampe)

---

<b>Accessoires pour système connecteurs rapides</b>	ED6CR	transformateur 10W 12V CC 220-240V IP67 non dimmable avec connecteurs rapides (max. 9 lampes)
	CRM	connecteur rapide IP68 multiple - 1 IN & 5 OUT (max. 5 connexions)
	CRS	connecteur rapide IN IP68 simple
	KP2	kit rallonge 5 m avec connecteurs rapides IP68 (max. 1 lampe)

---

CATELLANI & SMITH SRL  
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG  
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163,  
RIPRODUZIONE RISERVATA © CATELLANI & SMITH

