




<b>Type</b>	lampe de sol
<b>Matériaux et couleurs</b>	<p>verre transparent, vert ou ambre ; support en acier</p> <p>NOTE : les supports de la collection More sont en acier zingué. Ils sont adaptés pour être exposés à l'extérieur mais ne résistent pas à l'immersion.</p>
<b>Source lumineuse</b>	<p>ampoule LED G4 12Vdc 1x 0,8W / puissance nominale 0,8W / classe énergétique G / lumen 69 / 2700 K / CRI 80 / indice de protection IP65</p> <p><u><a href="#">source lumineuse enregistrée EPREL, cliquez ici</a></u> NOTE : spécifications IP - porte-ampoule IP65 (non adapté à l'immersion) ; câbles IP68.</p>
<b>Alimentation</b>	transformateur 12Vdc non inclus

## Dimensions



verre H 10x7 cm env.  
H 70 cm (câble 210 cm)  
H 100 cm (câble 170 cm)  
H 130 cm (câble 150 cm)

---

### Code de commande

MR70	H 70 cm / transparent
MR70GR	H 70 cm / vert
MR70A	H 70 cm / ambre
MR100	H 100 cm / transparent
MR100GR	H 100 cm / vert
MR100A	H 100 cm / ambre
MR130	H 130 cm / transparent
MR130GR	H 130 cm / vert
MR130A	H 130 cm / ambre

---

### Accessoires de support (plaque ou piquet sont nécessaires pour le montage)

MSMP	plaque de support 32x32x32 cm (max 3 lampes)
MPT	piquet 25 cm

---

### Accessoires pour système gel box

ED6	transformateur 10W 12Vdc 220-240V IP67 non dimmable (max 9 lampes)
MB1	mini gel box IP68 (max 2 connexions, connecteurs inclus)
MB2	mini gel box IP68 (max 6 connexions, connecteurs inclus)
KP1	kit rallonge 5 m avec mini gel box IP68 (max. 1 lampe)

---

### Accessoires pour système connecteurs rapides

ED6CR	transformateur 10W 12Vdc 220-240V IP67 non dimmable avec connecteurs rapides (max 9 lampes)
CRM	connecteur rapide IP68 multiple - 1 IN & 5 OUT (max 5 connexions)
CRS	connecteur rapide IN IP68 simple
KP2	kit rallonge 5 m avec connecteurs rapides IP68 (max 1 lampe)