SYPHASERA DATASHEET



| Designer | Maurizio Quargnale en collaboration avec l'équipe de développement de produit Catellani & Smith |
|-----------------------|---|
| Туре | lampe de sol |
| Matériaux et couleurs | cylindre en verre opalin, support en métal verni noir, détails laiton |
| | NOTE : les supports de la collection Syphasera sont en métal verni de couleur noire pour l'extérieur. |
| Source lumineuse | ampoule LED G4 12Vdc 1x0,8W / classe énergétique F / 67 lumen / 2700 K / CRI 80 / indice de protection IP65 |
| | source lumineuse enregistrée EPREL , cliquez ici |
| | NOTE : spécifications IP - porte-ampoule IP65 (non adapté à |
| | l'immersion) ; câbles et connexions IP68; pas résistant aux brouillards salins. |
| Alimentation | transformateur 12Vdc non inclus |

Dimensions



cylindre avec support

Ø 1,5 x H 21 cm

H tot. 65 cm (câble 255 cm)

H tot. 80 cm (câble 240 cm)

H tot. 110 cm (câble 210 cm)

H tot. 140 cm (câble 180 cm)

Code de commande

SYS65 H 65 cm SYS80 H 80 cm SYS110 H 110 cm SYS140 H 140 cm

Accessoires pour système gel box

ED6 transformateur 10W 12V DC 220-240V IP67 non dimmable (max

9 lampes)

MB1 mini gel box IP68 (max 2 connexions, connecteurs inclus)

MB2 mini gel box IP68 (max 6 connexions, connecteurs inclus)

KP1 kit rallonge 5 m avec mini gel box IP68 (max 1 lampe)

Accessoires pour système connecteurs rapides ED6CR transformateur 10W 12V DC 220-240V IP67 non dimmable

avec connecteurs rapides (max 9 lampes)

CRM connecteur rapide IP68 multiple - 1 IN & 5 OUT (max. 5

connexions)

CRS connecteur rapide IN IP68 simple

KP2 kit rallonge 5 m avec connecteurs rapides IP68 (max 1 lampe)

CATELLANI & SMITH SRL VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG CAP. SOC. © 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, RIPRODUZIONE RISERVATA © CATELLANI & SMITH

