



**Designer** Maurizio Quargnale en collaboration avec l'équipe de développement de produit Catellani & Smith

**Type** lampe de sol

**Matériaux et couleurs** cylindre en verre opalin, support en métal verni noir, détails laiton

NOTE : les supports de la collection Syphasera sont en métal verni de couleur noire pour l'extérieur.


**Source lumineuse** ampoule LED G4 12Vdc 1x0,8W / classe énergétique F / 67 lumen / 2700 K / CRI 80 / indice de protection IP65

[source lumineuse enregistrée EPREL, cliquez ici](#)

NOTE : spécifications IP - porte-ampoule IP65 (non adapté à l'immersion) ; câbles et connexions IP68; pas résistant aux brouillards salins.

**Alimentation** transformateur 12Vdc non inclus

## Dimensions



cylindre avec support

Ø 1,5 x H 21 cm

H tot. 65 cm (câble 255 cm)

H tot. 80 cm (câble 240 cm)

H tot. 110 cm (câble 210 cm)

H tot. 140 cm (câble 180 cm)

---

### Code de commande

SYS65 H 65 cm  
SYS80 H 80 cm  
SYS110 H 110 cm  
SYS140 H 140 cm

---

### Accessoires pour système gel box

ED6 transformateur 10W 12V DC 220-240V IP67 non dimmable (max 9 lampes)  
MB1 mini gel box IP68 (max 2 connexions, connecteurs inclus)  
MB2 mini gel box IP68 (max 6 connexions, connecteurs inclus)  
KP1 kit rallonge 5 m avec mini gel box IP68 (max 1 lampe)

---

### Accessoires pour système connecteurs rapides

ED6CR transformateur 10W 12V DC 220-240V IP67 non dimmable avec connecteurs rapides (max 9 lampes)  
CRM connecteur rapide IP68 multiple - 1 IN & 5 OUT (max. 5 connexions)  
CRS connecteur rapide IN IP68 simple  
KP2 kit rallonge 5 m avec connecteurs rapides IP68 (max 1 lampe)