




Designer	Maurizio Quargnale en collaboration avec l'équipe de développement de produit Catellani & Smith
Type	lampe de sol
Matériaux et couleurs	<p>cylindre en verre opalin, support en métal verni noir, détails laiton</p> <p>NOTE : les supports de la collection Syphasera sont en métal verni de couleur noire pour l'extérieur. En cas d'installation dans l'eau, nous suggérons d'adopter une version disponible sur demande, spécialement conçue pour ce type de projets et d'exigences.</p>
Source lumineuse	<p>ampoule LED G4 12Vdc 1x max 1W / classe énergétique F / 67 lumen / 2700 K / CRI 80 / indice de protection IP65</p> <p>NOTE : spécifications IP - porte-ampoule IP65 (non adapté à l'immersion) ; câbles et connexions IP68.</p>
Alimentation	transformateur 12Vdc non inclus

Dimensions



cylindre avec support
Ø 1,5 x H 21 cm
H tot. 65 cm (câble 255 cm)
H tot. 80 cm (câble 240 cm)
H tot. 110 cm (câble 210 cm)
H tot. 140 cm (câble 180 cm)

Code de commande	SYS65	H 65 cm
	SYS80	H 80 cm
	SYS110	H 110 cm
	SYS140	H 140 cm

Accessoires pour système gel box	ED6	transformateur 10W 12V DC 220-240V IP67 non dimmable (max 9 lampes)
	MB1	mini gel box IP68 (max 2 connexions, connecteurs inclus)
	MB2	mini gel box IP68 (max 6 connexions, connecteurs inclus)
	KP1	kit rallonge 5 m avec mini gel box IP68 (max 1 lampe)

Accessoires pour système connecteurs rapides	ED6CR	transformateur 10W 12V DC 220-240V IP67 non dimmable avec connecteurs rapides (max 9 lampes)
	CRM	connecteur rapide IP68 multiple - 1 IN & 5 OUT (max. 5 connexions)
	CRS	connecteur rapide IN IP68 simple
	KP2	kit rallonge 5 m avec connecteurs rapides IP68 (max 1 lampe)
