



---

**Designer** Maurizio Quagnale en collaboration avec l'équipe de développement de produit Catellani & Smith

---

**Type** lampe de sol

---

**Matériaux** sphère en verre transparent ou irrégulier, support en métal verni noir, détails laiton

NOTE : les supports de la collection Syphasfera sont en métal verni de couleur noire pour l'extérieur ; ils sont adaptés aussi bien à une exposition à l'extérieur qu'à l'immersion. En cas d'installation dans l'eau, nous suggérons toutefois d'adopter une version disponible sur demande, spécialement conçue pour ce type de projets et d'exigences.

---

**Source lumineuse** ampoule LED G4 12V DC 1x max 1W / puissance nominale 0,8W / classe énergétique G / 69 lumen / 2700 K / CRI 80 / indice de protection IP65


NOTE : spécifications IP - porte-ampoule IP65 (non adapté à l'immersion) ; câbles et connexions IP68.

---

**Alimentation** transformateur 12Vdc non inclus

---

## Dimensions



sphere Ø 8 cm  
H tot. 60 cm (câble 255 cm)  
H tot. 75 cm (câble 240 cm)  
H tot. 105 cm (câble 210 cm)  
H tot. 135 cm (câble 180 cm)

### Code de commande

SYF60	H 60 cm / verre
SYF60I	H 60 cm / verre irrégulier
SYF75	H 75 cm / verre
SYF75I	H 75 cm / verre irrégulier
SYF105	H 105 cm / verre
SYF105I	H 105 cm / verre irrégulier
SYF135	H 135 cm / verre
SYF135I	H 135 cm / verre irrégulier

### Accessoires pour système gel box

ED6	transformateur 10W 12V DC 220-240V IP67 non dimmable (max 9 lampes)
MB1	mini gel box IP68 (max 2 connexions, connecteurs inclus)
MB2	mini gel box IP68 (max 6 connexions, connecteurs inclus)
KP1	kit rallonge 5 m avec mini gel box IP68 (max 1 lampe)

### Accessoires pour système connecteurs rapides

ED6CR	transformateur 10W 12V DC 220-240V IP67 non dimmable avec connecteurs rapides (max 9 lampes)
CRM	connecteur rapide IP68 multiple - 1 IN & 5 OUT (max 5 connexions)
CRS	connecteur rapide IN IP68 simple
KP2	kit rallonge 5 m avec connecteurs rapides IP68 (max 1 lampe)