



**Designer** Maurizio Quagnale en collaboration avec l'équipe de développement de produit Catellani & Smith

**Type** lampe de sol

**Matériaux** sphère en verre transparent ou irrégulier, support en métal verni noir, détails laiton

NOTE : les supports de la collection Syphasfera sont en métal verni de couleur noire pour l'extérieur.


**Source lumineuse** ampoule LED G4 12Vdc 1x0,8W / puissance nominale 0,8W / classe énergétique G / 69 lumen / 2700 K / CRI 80 / indice de protection IP65

[source lumineuse enregistrée EPREL, cliquez ici](#)

NOTE : spécifications IP - porte-ampoule IP65 (non adapté à l'immersion) ; câbles et connexions IP68; pas résistant aux brouillards salins.

**Alimentation** transformateur 12Vdc non inclus

## Dimensions



sphere Ø 8 cm  
H tot. 60 cm (câble 255 cm)  
H tot. 75 cm (câble 240 cm)  
H tot. 105 cm (câble 210 cm)  
H tot. 135 cm (câble 180 cm)

## Code de commande

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| SYF60   | H 60 cm / verre             |
| SYF60I  | H 60 cm / verre irrégulier  |
| SYF75   | H 75 cm / verre             |
| SYF75I  | H 75 cm / verre irrégulier  |
| SYF105  | H 105 cm / verre            |
| SYF105I | H 105 cm / verre irrégulier |
| SYF135  | H 135 cm / verre            |
| SYF135I | H 135 cm / verre irrégulier |

## Accessoires pour système gel box

|     |   |
|-----|---|
| ED6 | transformateur 10W 12V DC 220-240V IP67 non dimmable (max 9 lampes) |
| MB1 | mini gel box IP68 (max 2 connexions, connecteurs inclus)            |
| MB2 | mini gel box IP68 (max 6 connexions, connecteurs inclus)            |
| KP1 | kit rallonge 5 m avec mini gel box IP68 (max 1 lampe)               |

## Accessoires pour système connecteurs rapides

|       |  |
|-------|--|
| ED6CR | transformateur 10W 12V DC 220-240V IP67 non dimmable avec connecteurs rapides (max 9 lampes) |
| CRM   | connecteur rapide IP68 multiple - 1 IN & 5 OUT (max 5 connexions)                            |
| CRS   | connecteur rapide IN IP68 simple   |
| KP2   | kit rallonge 5 m avec connecteurs rapides IP68 (max 1 lampe)                                 |