



Designer Maurizio Quagnale en collaboration avec l'équipe de développement de produit Catellani & Smith

Type lampe de sol

Matériaux sphère en verre transparent ou irrégulier, support en métal verni noir, détails laiton

NOTE : les supports de la collection Syphasfera sont en métal verni de couleur noire pour l'extérieur.


Source lumineuse ampoule LED G4 12Vdc 1x0,8W / puissance nominale 0,8W / classe énergétique G / 69 lumen / 2700 K / CRI 80 / indice de protection IP65

[source lumineuse enregistrée EPREL, cliquez ici](#)

NOTE : spécifications IP - porte-ampoule IP65 (non adapté à l'immersion) ; câbles et connexions IP68; pas résistant aux brouillards salins.

Alimentation transformateur 12Vdc non inclus

Dimensions



sphere Ø 8 cm
H tot. 60 cm (câble 255 cm)
H tot. 75 cm (câble 240 cm)
H tot. 105 cm (câble 210 cm)
H tot. 135 cm (câble 180 cm)

Code de commande

SYF60	H 60 cm / verre
SYF60I	H 60 cm / verre irrégulier
SYF75	H 75 cm / verre
SYF75I	H 75 cm / verre irrégulier
SYF105	H 105 cm / verre
SYF105I	H 105 cm / verre irrégulier
SYF135	H 135 cm / verre
SYF135I	H 135 cm / verre irrégulier

Accessoires pour système gel box

ED6	transformateur 10W 12V DC 220-240V IP67 non dimmable (max 9 lampes)
MB1	mini gel box IP68 (max 2 connexions, connecteurs inclus)
MB2	mini gel box IP68 (max 6 connexions, connecteurs inclus)
KP1	kit rallonge 5 m avec mini gel box IP68 (max 1 lampe)

Accessoires pour système connecteurs rapides

ED6CR	transformateur 10W 12V DC 220-240V IP67 non dimmable avec connecteurs rapides (max 9 lampes)
CRM	connecteur rapide IP68 multiple - 1 IN & 5 OUT (max 5 connexions)
CRS	connecteur rapide IN IP68 simple
KP2	kit rallonge 5 m avec connecteurs rapides IP68 (max 1 lampe)