




Type	lampe de sol
Matériaux et couleurs	support et détails en laiton naturel, lentille en verre NOTE : les supports de Syphaduepassi sont en laiton, adapte pour une installation à l'extérieur, mais ne résistent pas à l'immersion.
Source lumineuse	ampoule LED G4 12Vdc 1x0,8W / puissance nominale 0,8W / classe énergétique F / 67 lumen / 2700 K / CRI 80 / indice de protection IP65 source lumineuse enregistrée EPREL, cliquez ici NOTE : spécifications IP - porte-ampoule IP65 (non adapté à l'immersion) ; câbles et connexions IP68 ; pas résistant aux brouillards salins.
Alimentation	driver 12Vdc non inclus

Dimensions



H tot. 45 cm, câble 225 cm

H tot. 75 cm, câble 195 cm

Code de commande

SYD45 H 45 cm

SYD75 H 75 cm

Accessoires pour système gel box

ED6 driver 10W 12Vdc 220-240V IP67 non dimmable (max. 9 lampes)

MB1 mini gel box IP68 (max. 2 connexions, connecteurs inclus)

MB2 mini gel box IP68 (max. 6 connexions, connecteurs inclus)

KP1 kit rallonge 5 m avec mini gel box IP68 (max. 1 lampe)

Accessoires pour système connecteurs rapides

ED6CR driver 10W 12Vdc 220-240V IP67 non dimmable avec connecteurs rapides (max. 9 lampes)

CRM connecteur rapide IP68 multiple - 1 IN & 5 OUT (max. 5 connexions)

CRS connecteur rapide IN IP68 simple

KP2 kit rallonge 5 m avec connecteurs rapides IP68 (max. 1 lampe)