




Type	lampe de sol
Matériaux et couleurs	support et détails en laiton naturel, lentille en verre NOTE : les supports de Syphaduepassi sont en laiton, adapte pour une installation à l'extérieur, mais ne résistent pas à l'immersion. Sur demande, nous pouvons fournir des supports adaptés à ce type d'installation dans l'eau.
Source lumineuse	ampoule LED G4 12V CC 1x1,5W / classe énergétique A+ / 150 lumen / 2700 K / CRI 85 / indice de protection IP65 NOTE : spécifications IP - porte-ampoule IP65 (non adapté à l'immersion) ; câbles et connexions IP68 ; transformateurs IP67 ; indice moyen IP de la lampe 44.
Alimentation	transformateur 12V CC non inclus

Dimensions



H tot. 45 cm, câble 225 cm

H tot. 75 cm, câble 195 cm

Code de commande SYD45 H 45 cm
SYD75 H 75 cm

Accessoires pour système gel box

- ED6 transformateur 10W 12V CC 220-240V IP67 non dimmable (max. 9 lampes)
- MB1 mini gel box IP68 (max. 2 connexions, connecteurs inclus)
- MB2 mini gel box IP68 (max. 6 connexions, connecteurs inclus)
- KP1 kit rallonge 5 m avec mini gel box IP68 (max. 1 lampe)

Accessoires pour système connecteurs rapides

- ED6CR transformateur 10W 12V CC 220-240V IP67 non dimmable avec connecteurs rapides (max. 9 lampes)
- CRM connecteur rapide IP68 multiple - 1 IN & 5 OUT (max. 5 connexions)
- CRS connecteur rapide IN IP68 simple
- KP2 kit rallonge 5 m avec connecteurs rapides IP68 (max. 1 lampe)