





Type	suspension
Matériaux et couleurs	base en métal, diffuseur en fibre de verre naturelle, peinte à la main blanc ou revêtue en feuille couleur or ou argent
Source lumineuse	<p>PostKrisi 50-51 (natural) - ampoule LED E27 230V 1x8W / classe énergétique E / 900 lumen / 2700 K / CRI >80 / dimmable IGBT/Triac</p> <p>PostKrisi 52 (natural) - ampoule LED E27 230V 3x8W / classe énergétique E / 2700 lumen / 2700 K / CRI ≥80 / dimmable IGBT/Triac</p> <p><u>source lumineuse enregistrée EPREL, cliquez ici</u></p> <p>PostKrisi 50-51 - ampoule LED E27 230V 1x7,5W avec coupole argent / classe énergétique F / 810 lumen / 2700 K / CRI 82 / dimmable IGBT/Triac</p> <p>PostKrisi 52 - ampoule LED E27 230V 3x7,5W avec coupole argent / classe énergétique F / 2430 lumen / 2700 K / CRI 82 / dimmable IGBT/Triac</p> <p><u>source lumineuse enregistrée EPREL, cliquez ici</u></p>
Alimentation	110V (ampoules non fournies) - 240V

Dimensions



PostKrisi 50
écran 85×35 cm
base Ø 9×3,5 cm
câble susp. 170 cm
pouvant être coupé sur mesure

—
PostKrisi 51
écran 115×40 cm
base Ø 9×3,5 cm
câble susp. 170 cm
pouvant être coupé sur mesure



PostKrisi 52
écran 170×50 cm
base Ø 9×6 cm
câble susp. 170 cm
pouvant être coupé sur mesure

Code de commande 50

PK50LN	naturel
PK50LW	blanc
PK50LG	feuille couleur or
PK50LS	feuille couleur argent

Code de commande 51

PK51LN	naturel
PK51LW	blanc
PK51LG	feuille couleur or
PK51LS	feuille couleur argent

Code de commande 52

PK52LN	naturel
PK52LW	blanc
PK52LG	feuille couleur or
PK52LS	feuille couleur argent