

**Tipologia**

lampada da terra

**Materiali e colori**

vetro trasparente, verde o ambra; steli in acciaio zincato.

NOTA: gli steli della collezione More sono in acciaio zincato. Sono adatti a stare all'esterno, ma non sono resistenti all'immersione. A richiesta possiamo fornire degli steli adatti a questo tipo di installazione in acqua.

**Fonte luminosa**

lampadina LED G4 12V DC 1x max 1W / potenza nominale 0,8W / classe energetica G / lumen 69 / K 2700 / CRI 80 / grado di protezione IP65


[fonte luminosa registrata EPREL, clicca qui](#)

NOTA: specifiche IP - portalampana IP65 (non adatto a immersione); cavi IP68.

**Alimentazione**

driver 12V DC non incluso

## Dimensioni



vetro H 10x7 cm ca.  
H 70 cm (cavo 210 cm)  
H 100 cm (cavo 170 cm)  
H 130 cm (cavo 150 cm)

---

<b>Codice d'ordine</b>	MR70	H 70 cm / trasparente
	MR70GR	H 70 cm / verde
	MR70A	H 70 cm / ambra
	MR100	H 100 cm / trasparente
	MR100GR	H 100 cm / verde
	MR100A	H 100 cm / ambra
	MR130	H 130 cm / trasparente
	MR130GR	H 130 cm / verde
	MR130A	H 130 cm / ambra

---

<b>Accessori di sostegno</b>	MSMP	piastra modulare di sostegno 32x32x32 cm (max 3 lampade)
	MPT	picchetto per More 25 cm

---

<b>Accessori per sistema gel box</b>	ED6	driver 10W 12V DC 220-240V IP67 non dimmerabile (max 9 lampade)
	MB1	mini gel box IP68 (max 2 connessioni, connettori inclusi)
	MB2	mini gel box IP68 (max 6 connessioni, connettori inclusi)
	KP1	kit prolunga 5 mt con mini gel box IP68 (max 1 lampada)

---

<b>Accessori per sistema connettori rapidi</b>	ED6CR	driver 10W 12V DC 220-240V IP67 non dimmerabile con connettori rapidi (max 9 lampade)
	CRM	connettore rapido IP68 multiplo - 1 IN & 5 OUT (max 5 connessioni)
	CRS	connettore rapido IN IP68 singolo
	KP2	kit prolunga 5 mt con connettori rapidi IP68 (max 1 lampada)

---