

**Tipologia**

lampada da terra

Materiali e colori

vetro trasparente, verde o ambra; steli in acciaio zincato.

NOTA: gli steli della collezione More sono in acciaio zincato. Sono adatti a stare all'esterno, ma non sono resistenti all'immersione.

Fonte luminosa

lampadina LED G4 12Vdc 1x 0,8W / potenza nominale 0,8W / classe energetica G / lumen 69 / K 2700 / CRI 80 / grado di protezione IP65


[fonte luminosa registrata EPREL, clicca qui](#)

NOTA: specifiche IP - portalampada IP65 (non adatto a immersione); cavi IP68.

Alimentazione

driver 12Vdc non incluso

Dimensioni



vetro H 10x7 cm ca.
H 70 cm (cavo 210 cm)
H 100 cm (cavo 170 cm)
H 130 cm (cavo 150 cm)

Codice d'ordine

MR70	H 70 cm / trasparente
MR70GR	H 70 cm / verde
MR70A	H 70 cm / ambra
MR100	H 100 cm / trasparente
MR100GR	H 100 cm / verde
MR100A	H 100 cm / ambra
MR130	H 130 cm / trasparente
MR130GR	H 130 cm / verde
MR130A	H 130 cm / ambra

Accessori di sostegno (piastra o picchetto necessari per montaggio)

MSMP	piastra modulare di sostegno 32x32x32 cm (max 3 lampade)
MPT	picchetto 25 cm

Accessori per sistema gel box

ED6	driver 10W 12Vdc 220-240V IP67 non dimmerabile (max 9 lampade)
MB1	mini gel box IP68 (max 2 connessioni, connettori inclusi)
MB2	mini gel box IP68 (max 6 connessioni, connettori inclusi)
KP1	kit prolunga 5 mt con mini gel box IP68 (max 1 lampada)

Accessori per sistema connettori rapidi

ED6CR	driver 10W 12Vdc 220-240V IP67 non dimmerabile con connettori rapidi (max 9 lampade)
CRM	connettore rapido IP68 multiplo - 1 IN & 5 OUT (max 5 connessioni)
CRS	connettore rapido IN IP68 singolo
KP2	kit prolunga 5 mt con connettori rapidi IP68 (max 1 lampada)