**Tipologia**

lampada da terra

**Materiali e colori**

vetro trasparente, verde o ambra; cavo di alimentazione grigio/trasparente

**Fonte luminosa**


lampadina LED G4 12V DC 1x max 1W / potenza nominale 0,8W / classe energetica G / lumen 69 / K 2700 / CRI 80 / grado di protezione IP65

fonte luminosa registrata **EPREL**, [clicca qui](#)

NOTA: specifiche IP - portalampada IP65 (non adatto a immersione); cavi IP68.

**Alimentazione**

trasformatore 12V DC non incluso

**Dimensioni**vetro 10x 7 cm ca.  
lunghezza cavo 300 cm

<b>Codice d'ordine</b>	MR0	trasparente
	MR0GR	verde
	MR0A	ambra

---

<b>Accessori per sistema gel box</b>	ED6	driver 10W 12V DC 220-240V IP67 non dimmerabile (max 9 lampade)
	MB1	mini gel box IP68 (max 2 connessioni, connettori inclusi)
	MB2	mini gel box IP68 (max 6 connessioni, connettori inclusi)
	KP1	kit prolunga 5 mt con mini gel box IP68 (max 1 lampada)

---

<b>Accessori per sistema connettori rapidi</b>	ED6CR	driver 10W 12V DC 220-240V IP67 non dimmerabile con connettori rapidi (max 9 lampade)
	CRM	connettore rapido IP68 multiplo - 1 IN & 5 OUT (max 5 connessioni)
	CRS	connettore rapido IN IP68 singolo
	KP2	kit prolunga 5 mt con connettori rapidi IP68 (max 1 lampada)

---

CATELLANI & SMITH SRL  
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG  
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163,  
RIPRODUZIONE RISERVATA © CATELLANI & SMITH

