




Designer	Maurizio Quagnale in collaborazione con Team Sviluppo Prodotto Catellani & Smith
Tipologia	lampada da terra
Materiali	sfera in vetro trasparente o irregolare, stelo in metallo verniciato nero, dettagli ottone NOTA: gli steli della collezione Syphasfera sono in metallo verniciato per esterni di colore nero.
Fonte luminosa	lampadina LED G4 12Vdc 1x0,8W / potenza nominale 0,8W / classe energetica G / lumen 69 / K 2700 / CRI 80 / grado di protezione IP65 NOTA: specifiche IP - portalamпада IP65 (non adatto a immersione); cavi e connessioni IP68; non resistente alle nebbie saline.
Alimentazione	driver 12Vdc non incluso

Dimensioni



sfera Ø 8 cm
H tot. 60 cm (cavo 255 cm)
H tot. 75 cm (cavo 240 cm)
H tot. 105 cm (cavo 210 cm)
H tot. 135 cm (cavo 180 cm)

Codice d'ordine

SYF60	H 60 cm / vetro
SYF60I	H 60 cm / vetro irregolare
SYF75	H 75 cm / vetro
SYF75I	H 75 cm / vetro irregolare
SYF105	H 105 cm / vetro
SYF105I	H 105 cm / vetro irregolare
SYF135	H 135 cm / vetro
SYF135I	H 135 cm / vetro irregolare

Accessori per sistema gel box

ED6	driver 10W 12V DC 220-240V IP67 non dimmerabile (max 9 lampade)
MB1	mini gel box IP68 (max 2 connessioni, connettori inclusi)
MB2	mini gel box IP68 (max 6 connessioni, connettori inclusi)
KP1	kit prolunga 5 mt con mini gel box IP68 (max 1 lampada)

Accessori per sistema connettori rapidi

ED6CR	driver 10W 12V DC 220-240V IP67 non dimmerabile con connettori rapidi (max 9 lampade)
CRM	connettore rapido IP68 multiplo - 1 IN & 5 OUT (max 5 connessioni)
CRS	connettore rapido IN IP68 singolo
KP2	kit prolunga 5 mt con connettori rapidi IP68 (max 1 lampada)