




<b>Designer</b>	Maurizio Quargnale in collaborazione con Team Sviluppo Prodotto Catellani & Smith
<b>Tipologia</b>	lampada da terra
<b>Materiali</b>	sfera in vetro trasparente o irregolare, stelo in metallo verniciato nero, dettagli ottone  NOTA: gli steli della collezione Syphasfera sono in metallo verniciato per esterni di colore nero; sono adatti sia a stare all'esterno che immersi. In caso di installazione in acqua, suggeriamo tuttavia una versione disponibile a richiesta studiata appositamente per questo tipo di progetti e richieste.
<b>Fonte luminosa</b>	lampadina LED G4 12V DC 1x max 1W / potenza nominale 0,8W / classe energetica G / lumen 69 / K 2700 / CRI 80 / grado di protezione IP65  NOTA: specifiche IP - portalampada IP65 (non adatto a immersione); cavi e connessioni IP68.
<b>Alimentazione</b>	driver 12VdC non incluso

## Dimensioni



sfera Ø 8 cm  
H tot. 60 cm (cavo 255 cm)  
H tot. 75 cm (cavo 240 cm)  
H tot. 105 cm (cavo 210 cm)  
H tot. 135 cm (cavo 180 cm)

---

<b>Codice d'ordine</b>	SYF60	H 60 cm / vetro
	SYF60I	H 60 cm / vetro irregolare
	SYF75	H 75 cm / vetro
	SYF75I	H 75 cm / vetro irregolare
	SYF105	H 105 cm / vetro
	SYF105I	H 105 cm / vetro irregolare
	SYF135	H 135 cm / vetro
	SYF135I	H 135 cm / vetro irregolare

---

<b>Accessori per sistema gel box</b>	ED6	driver 10W 12V DC 220-240V IP67 non dimmerabile (max 9 lampade)
	MB1	mini gel box IP68 (max 2 connessioni, connettori inclusi)
	MB2	mini gel box IP68 (max 6 connessioni, connettori inclusi)
	KP1	kit prolunga 5 mt con mini gel box IP68 (max 1 lampada)

---

<b>Accessori per sistema connettori rapidi</b>	ED6CR	driver 10W 12V DC 220-240V IP67 non dimmerabile con connettori rapidi (max 9 lampade)
	CRM	connettore rapido IP68 multiplo - 1 IN & 5 OUT (max 5 connessioni)
	CRS	connettore rapido IN IP68 singolo
	KP2	kit prolunga 5 mt con connettori rapidi IP68 (max 1 lampada)

---