




<b>Designer</b>	Maurizio Quargnale in collaborazione con Team Sviluppo Prodotto Catellani & Smith
<b>Tipologia</b>	lampada da terra
<b>Materiali e colori</b>	cilindro in vetro opalino, stelo in metallo verniciato nero, dettagli ottone  NOTA: gli steli della collezione Syphasera sono in metallo verniciato di colore nero per esterni.
<b>Fonte luminosa</b>	lampadina LED G4 12Vdc 1x0,8W / classe energetica F / lumen 67 / K 2700 / CRI 80 / grado di protezione IP65  <u>fonte luminosa registrata <b>EPREL</b>, <a href="#">clicca qui</a></u> NOTA: specifiche IP - portalampana IP65 (non adatto a immersione); cavi e connessioni IP68; non resistente alle nebbie saline.
<b>Alimentazione</b>	driver 12Vdc non incluso

## Dimensioni



cilindro con supporto  
Ø 1,5 x H 21 cm  
H tot. 65 cm (cavo 255 cm)  
H tot. 80 cm (cavo 240 cm)  
H tot. 110 cm (cavo 210 cm)  
H tot. 140 cm (cavo 180 cm)

---

### Codice d'ordine

SYS65 H 65 cm  
SYS80 H 80 cm  
SYS110 H 110 cm  
SYS140 H 140 cm

---

### Accessori per sistema gel box

ED6 driver 10W 12V DC 220-240V IP67 non dimmerabile (max 9 lampade)  
MB1 mini gel box IP68 (max 2 connessioni, connettori inclusi)  
MB2 mini gel box IP68 (max 6 connessioni, connettori inclusi)  
KP1 kit prolunga 5 mt con mini gel box IP68 (max 1 lampada)

---

### Accessori per sistema connettori rapidi

ED6CR driver 10W 12V DC 220-240V IP67 non dimmerabile con connettori rapidi (max 9 lampade)  
CRM connettore rapido IP68 multiplo - 1 IN & 5 OUT (max 5 connessioni)  
CRS connettore rapido IN IP68 singolo  
KP2 kit prolunga 5 mt con connettori rapidi IP68 (max 1 lampada)