

**Materiali e colori**

sfera in filo d'alluminio naturale con trasformatore resinato IP67 alloggiato in carter color nero

Fonte luminosa

Ø 50 cm

lampadina LED IP65 G4 12V DC 8x0,8W / classe energetica G / lumen 552 / K 2700 / CRI 80

Ø 70 cm

lampadina LED IP65 12V DC 16x0,8W / classe energetica G / lumen 1104 / K 2700 / CRI 80

Ø 100 cm


lampadina LED IP65 12V DC 20x0,8W / classe energetica G / lumen 1380 / K 2700 / CRI 80

[fonte luminosa registrata **EPREL**, clicca qui](#)

Alimentazione

trasformatore resinato 12V 220-240V IP67 non dimmerabile (110V disponibile a richiesta) con box cilindrico color nero

Dimensione



sfera Ø 50/70/100 cm,
box Ø 5×20 cm,
cavo 12V 450 cm,
cavo 230V 200 cm (EU o CH / UK con 300 cm extra)

Codice d'ordine F5IPL Ø 50 cm
F7IPL Ø 70 cm
F10IPL Ø 100 cm

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH

