**Materiali e colori**

sfera in filo d'alluminio naturale con trasformatore resinato IP67 alloggiato in carter color nero

**Fonte luminosa**

Ø 50 cm

lampadina LED IP65 G4 12V DC 8x0,8W / classe energetica G / lumen 552 / K 2700 / CRI 80

Ø 70 cm

lampadina LED IP65 12V DC 16x0,8W / classe energetica G / lumen 1104 / K 2700 / CRI 80

Ø 100 cm


lampadina LED IP65 12V DC 20x0,8W / classe energetica G / lumen 1380 / K 2700 / CRI 80

[fonte luminosa registrata \*\*EPREL\*\*, clicca qui](#)

**Alimentazione**

trasformatore resinato 12V 220-240V IP67 non dimmerabile (110V disponibile a richiesta) con box cilindrico color nero

## Dimensione



sfera Ø 50/70/100 cm,  
box Ø 5x20 cm,  
cavo 12V 450 cm,  
cavo 230V 200 cm (EU o CH / UK con 300 cm extra)

---

**Codice d'ordine** F5IPL Ø 50 cm  
F7IPL Ø 70 cm  
F10IPL Ø 100 cm

---

CATELLANI & SMITH SRL  
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG  
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163,  
RIPRODUZIONE RISERVATA © CATELLANI & SMITH

