

**Tipologia**

lampada da terra

**Materiali e colori**

sfera in filo d'alluminio naturale (cavo grigio) oppure anodizzato oro opaco (cavo oro), dimmer nero

**Fonte luminosa**

Ø 30 cm

lampadina LED G4 12V DC 8x1W / classe energetica G / lumen 600 / K 2700 / CRI 80

Ø 50 cm

lampadina LED G4 12V DC 10x1W / classe energetica G / lumen 750 / K 2700 / CRI 80

Ø 70 cm

lampadina LED G4 12V DC 15x1W / classe energetica G / lumen 1250 / K 2700 / CRI 80

Ø 100 cm

lampadina LED G4 12V DC 20x1W / classe energetica G / lumen 1500 / K 2700 / CRI 80

**Alimentazione** 110-240V\* plug driver con dimmer da terra (memoria ultimo step)

\*Il plug driver 110-240V è fornito solo con la spina elettrica del paese di riferimento. Si prega pertanto di specificare in fase di ordine se la destinazione dell'articolo sia diversa da quella standard del vostro standard.

---

**Dimensioni**



sfera Ø 30, 50, 70, 100 cm  
cavo da sfera a dimmer 170 cm  
cavo da dimmer a plug driver 180 cm

---

**Codice  
d'ordine**

|       |                      |
|-------|----------------------|
| F3L   | Ø 30 cm / alluminio  |
| F3LG  | Ø 30 cm / oro        |
| F5L   | Ø 50 cm / alluminio  |
| F5LG  | Ø 50 cm / oro        |
| F7L   | Ø 70 cm / alluminio  |
| F7LG  | Ø 70 cm / oro        |
| F10L  | Ø 100 cm / alluminio |
| F10LG | Ø 100 cm / oro       |