



<b>Tipologia</b>	lampada a sospensione
<b>Materiali e colori</b>	struttura in filo d'alluminio naturale con base nickel (versioni anodizzate color oro disponibili a richiesta)
<b>Fonte luminosa</b>	mod. A lampadina LED G4 12Vdc 24x0,8W / potenza nominale 19,2W / classe energetica G / lumen 1656 / K 2700 / CRI 80  mod. E lampadina LED G4 12Vdc 36x0,8W / potenza nominale 28,8W / classe energetica G / lumen 2484 / K 2700 / CRI 80  mod. F lampadina LED G4 12Vdc 44x0,8W / potenza nominale 35,2W / classe energetica G / lumen 3036 / K 2700 / CRI 80
<b>Alimentazione</b>	110V o 240V driver LED 12Vdc dimmerabile Triac (mod. A disponibile 110V con driver non dimmerabile)

## Dimensioni



mod. A  
120x50xH35 cm ca.  
base Ø 21x10,5 cm

—  
mod. E  
200x80xH50 cm ca.  
base Ø 21x10,5 cm

—  
mod. F  
240x140xH50cm ca.  
base Ø 21x10,5 cm

cavi sospensione 170 cm tagliabili a misura  
misure alternative disponibili a richiesta

---

**Codice d'ordine** FNVAL mod. A / 120x50x35 cm  
FNVEL mod. E / 200x80x50 cm  
FNVFL mod. F / 240x140x50 cm

---

CATELLANI & SMITH SRL  
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG  
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163,  
RIPRODUZIONE RISERVATA © CATELLANI & SMITH



Catellani & Smith