

**Tipologia**

lampada da terra

Materiali e colori

stelo e dettagli in ottone naturale, lente in vetro

NOTA: gli steli di Syphaduepassi sono in ottone adatto per installazione all'esterno, ma non resistenti all'immersione.

Fonte luminosa

lampadina LED G4 12Vdc 1x0,8W / potenza nominale 0,8W / classe energetica F / lumen 67 / K 2700 / CRI 80 / grado di protezione IP65


[fonte luminosa registrata EPREL, clicca qui](#)

NOTA: specifiche IP - portalampana IP65 (non adatto a immersione); cavi e connessioni IP68; non resistente alle nebbie saline.

Alimentazione

driver 12Vdc non incluso

Dimensione



H tot. 45 cm, cavo 225 cm

H tot. 75 cm, cavo 195 cm

Codice d'ordine

SYD45 H 45 cm

SYD75 H 75 cm

Accessori per sistema gel box

ED6 driver 10W 12Vdc 220-240V IP67 non dimmerabile (max 9 lampade)

MB1 mini gel box IP68 (max 2 connessioni, connettori inclusi)

MB2 mini gel box IP68 (max 6 connessioni, connettori inclusi)

KP1 kit prolunga 5 mt con mini gel box IP68 (max 1 lampada)

Accessori per sistema connettori rapidi

ED6CR driver 10W 12Vdc 220-240V IP67 non dimmerabile con connettori rapidi (max 9 lampade)

CRM connettore rapido IP68 multiplo - 1 IN & 5 OUT (max 5 connessioni)

CRS connettore rapido IN IP68 singolo

KP2 kit prolunga 5 mt con connettori rapidi IP68 (max 1 lampada)