




<b>Tipologia</b>	lampada da terra
<b>Materiali e colori</b>	stelo e dettagli in ottone naturale, lente in vetro  NOTA: gli steli di Syphaduepassi sono in ottone adatto per installazione all'esterno, ma non resistenti all'immersione.
<b>Fonte luminosa</b>	lampadina LED G4 12Vdc 1x0,8W / potenza nominale 0,8W / classe energetica F / lumen 67 / K 2700 / CRI 80 / grado di protezione IP65  <u>fonte luminosa registrata <b>EPREL</b>, <a href="#">clicca qui</a></u> NOTA: specifiche IP - portalampana IP65 (non adatto a immersione); cavi e connessioni IP68; non resistente alle nebbie saline.
<b>Alimentazione</b>	driver 12Vdc non incluso

## Dimensione



H tot. 45 cm, cavo 225 cm

H tot. 75 cm, cavo 195 cm

---

### Codice d'ordine

SYD45 H 45 cm

SYD75 H 75 cm

---

### Accessori per sistema gel box

ED6 driver 10W 12Vdc 220-240V IP67 non dimmerabile (max 9 lampade)

MB1 mini gel box IP68 (max 2 connessioni, connettori inclusi)

MB2 mini gel box IP68 (max 6 connessioni, connettori inclusi)

KP1 kit prolunga 5 mt con mini gel box IP68 (max 1 lampada)

---

### Accessori per sistema connettori rapidi

ED6CR driver 10W 12Vdc 220-240V IP67 non dimmerabile con connettori rapidi (max 9 lampade)

CRM connettore rapido IP68 multiplo - 1 IN & 5 OUT (max 5 connessioni)

CRS connettore rapido IN IP68 singolo

KP2 kit prolunga 5 mt con connettori rapidi IP68 (max 1 lampada)